

## FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA

### TERMOMETRO CHECKTEMP HI98501

**Código:** 1146284

**Nombre:** TERMOMETRO CHECKTEMP HI98501

**Descripción:** Este termómetro muestra la lectura de temperatura en una pantalla de cristal líquido con una precisión de +/- 0,3°C ó +/-0,5°F. Sin roturas, sin desperdicios, sin daños, sin dificultades de lectura. Ni siquiera un error de precisión por una mala elección del ángulo de lectura del termómetro.

Checktemp es el primer termómetro con comprobación de calibración del mundo. Hay un interruptor bajo la tapa de las pilas que envía señal de 0,0°C +/-3°C a la pantalla. De esta forma siempre estaremos seguros de la precisión de sus lecturas y si fuera necesario puede compensar manualmente cualquier desviación en la calibración.

<b>Rango</b>	-50,0 a 150°C / -58,0 a 302°F
<b>Resolución</b>	0,1 °C  0,1 °F (-58,0 a 199,9°F)/1°F (sobre 200°F)
<b>Precisión</b>	±0,2°C (-30,0 a 120,0 °C)  ±0,3°C (-50,0 a -30,0 °C y 120,0 a 150,0 °C)  ±0,5°F (-22,0 a 199,9 °C)  ±1°F (-58,0 a -22,0 °C y 200 a 302 °F)
<b>Ambiente</b>	-30 a 50°C / -22 a 122°F
<b>Tipo de Bateria</b>	1 x CR2032
<b>Vida útil batería</b>	2000 horas de uso continuado (aprox.)
<b>Auto apagado</b>	8 min (por defecto); 60 min o OFF
<b>Dimensiones</b>	50 x 185 x 21 mm
<b>Peso</b>	50g
<b>Certificación</b>	EN 13485:2001 - Sostenibilidad; Almacenamiento; ambiente: E; Clase. 0,5; IP65

